


移動型ステンレスペーンポンプ ボトルスター



BS シリーズ

BS-25・25G・25T BS-40・40G・40T

- 特長
- ①空押し能力が強いので、ホース内の残液が極めて少量です。
 - ②容積式構造のため、インバーターや無段変速機等の使用により吐出量の可変ができます。
 - ③最初の運転時に呼び水をするだけで、2回目以降ポンプ内に残液がある時は呼び水不要で自吸致します。
 - ④低～中粘度の液体移送に能力を発揮します。
 - ⑤ポンプカバーを外すだけで、内部点検や清掃洗浄のメンテナンスが簡単です。



・ご注意
ポンプの空運転は絶対に行わないで下さい。
メカニカルシールの焼付破損の原因になります。

用途

- 醸造関連: 清酒・焼酎・ワイン・醤油・酢・味噌等の移送に。
 - 食品関連: ジュース・コーヒー・お茶・清涼飲料の移送に。
- (注)液質によっては、パッキン・メカニカルシールの仕様変更が必要です。

●ポンプ性能

型式	ポンプ口径 mm	モーター (全閉外扇屋内型)				性能			
		kw	V	極数	450rpm		500rpm		
					(揚程×吐出量)	(揚程×吐出量)	(揚程×吐出量)	(揚程×吐出量)	
BS-25	25	0.75	200	4P	10 m × 24 l/min	20 m × 11 l/min	10 m × 32 l/min	20 m × 20 l/min	
BS-25G	25	無段変速機付							
BS-25T	25	ギヤードモーター付							
BS-40	40	1.5	200	4P	10 m × 100 l/min	30 m × 80 l/min	10 m × 115 l/min	30 m × 90 l/min	
BS-40G	40	無段変速機付							
BS-40T	40	ギヤードモーター付							

JIS Q 9100:2009
ISO9001:2008



※1 上記仕様は、温度20℃の清水における仕様です。
※2 使用液・使用方法により、吐出量・所要動力が異なります。



総合チューナップ・ポンプ・メーカー
株式会社 浅野製作所
〒460-0024 名古屋市中区正木三丁目6番25号
Tel.(052)322-2315 Fax.(052)331-7430
http://www.asanopump.co.jp

●このカタログは2015年6月現在のものです。