

# アサノ

## 移動型ステンレス渦巻ポンプ

(SUS304製 非自吸式)



# 低圧サニタリーびん詰ポンプ

LMシリーズ

LM-602 (60Hz)

LM-502 (50Hz)

- 特徴** ①ポンプ締切圧力が50Hzで0.06MPa、60Hzで0.07MPaと低圧になっています。  
 ②ポンプは分解・洗浄が簡単なサニタリー式構造です。
- 用途** ①フロート式びん詰機への移送・低圧での濾過器への移送にご使用ください。  
 ②清酒・焼酎・ワイン・酢・醤油・ジュース・他の低粘度調味液等にご使用ください。



### ●ポンプ性能

LM-502		LM-602	
吐出圧力 MPa	吐出量 ℓ/min	吐出圧力 MPa	吐出量 ℓ/min
0.01	60	0.01	70
0.03	45	0.03	55
0.05	20	0.05	35

**ご注意** ポンプは非自吸構造で、自吸能力は持っていません。  
 ご使用時は必ず液がポンプ吸入口に流れ込むようにし、  
 液が満たされていることを確認後、運転を開始してください。(空運転厳禁)

**オプション** レイメイ社製、半自動びん詰機の超低圧(0.039MPa)  
 タイプも製作いたしますので、ご相談ください。

ISO9001:2008



- このカタログは2011年1月現在のものです。
- 改良の為、予告なく仕様を変更する事がございます。



## 総合チューンナップ・ポンプ・メーカー 株式会社 浅野製作所

本社工場: 〒460-0024 名古屋市中区正木三丁目6番25号  
 Tel. (052) 322-2315 Fax. (052) 331-7430  
<http://www.asanopump.co.jp>