

移動型ステンレスゴムインペラーポンプ 新ラバースター



RSHシリーズ

RSH-25・RSH-40・RSH-50

特長 ①接液部はポジティブリスト対応パーツ仕様です。

インペラー:シリコン標準

メカニカルシール: Sic × Sic × シリコン

パッキン:シリコン

②瞬間自吸で、呼び水の手間がいりません。

差込プラグ(20A・4P)
電源コード5m付

手押ハンドル(SUS304)

ON・OFFスイッチ
(過負荷運転停止機能付)

吐出口・ホースタケノコ
(SUS304)

台車(SUS304)



RSH-25

自在車輪
(100φ・ストッパー付)

固定車輪(100φ)

吸入口・ホースタケノコ(SUS304)

ポンプ本体

RSH-40、50

・ご注意

ポンプの空運転は絶対に行わないで下さい。
ゴムインペラーとメカニカルシールの焼付破損
の原因になります。

用途

- 醸造関連: 清酒・焼酎・ワイン・醤油・ソース・酢等の移送に。
- 食品関連: ジュース・コーヒー・お茶・乳飲料他清涼飲料の移送に。
- 工業関連: 化学薬液・染色用薬液・鍍金用薬液・工業用薬液の移送に。

(注)液質によっては、パッキン・インペラー・メカニカルシールの仕様変更が必要です。

●ポンプ性能

型式	ホース口 (mm)	モーター(全閉外扇屋内型)			性能(揚程×吐出量)	
		kw	V	極数	50Hz	60Hz
RSH-25	25	1.5	200	4P	10m×85ℓ/min	10m×90ℓ/min
RSH-40	40	1.5	200	4P	10m×145ℓ/min	10m×180ℓ/min
RSH-50	50	3.7	200	4P	10m×270ℓ/min	10m×320ℓ/min

※1 上記仕様は温度20℃の清水による性能です。

※3 使用液、使用方法により吐出量・所要動力が異なります。

※2 ゴムインペラーの為、上記性能と多少の誤差があります。

※4 液温60℃までに使用できます。



総合チューンナップ・ポンプ・メーカー
株式会社 浅野製作所

〒460-0024 名古屋市中区正木三丁目6番25号

Tel.(052)322-2315 Fax.(052)331-7430

http://www.asanopump.co.jp