

移動型ステンレス自吸式渦巻ポンプ

# スーパー・エクセル3



SE3 シリーズ SE3-515・522・537・615・622・637

- 特長
- ①カバー蝶ボルトをはずすだけで内部点検のできる、準サニタリー仕様です。
  - ②中圧タイプなので、濾過用や距離のあるタンク等への移送に最適です。
  - ③渦巻タイプのため大容量で液の移送に抜群の威力を発揮します。
  - ④一段羽根構造のため、内部点検のメンテナンスが簡単です。
  - ⑤ポンプ本体は耐蝕性の高いSCS14(SUS316)を標準仕様としています。
  - ⑥このポンプは食品衛生法適合仕様となります。



用途

- 醸造関連: 清酒・焼酎・ワイン・醤油・酢等の移送及び濾過器への送りに。
  - 食品関連: ジュース・コーヒー・お茶・清涼飲料の移送に。
  - 工業関連: 化学用薬液・染色用薬液・鍍金用薬液、工業用薬液の低粘度液移送に。
- (注)液質によっては、パッキン・メカニカルシールの仕様変更が必要です。

ポンプ性能

| 型式      | ホース接続口<br>(mm) | モーター(全閉屋内) |     |    | 性能 (全揚程×吐出量) |              |              |
|---------|----------------|------------|-----|----|--------------|--------------|--------------|
|         |                | kw         | V   | Hz |              |              |              |
| SE3-515 | 40             | 1.5        | 200 | 50 | 5m×270ℓ/min  | 10m×240ℓ/min | 20m×130ℓ/min |
| SE3-522 | 40             | 2.2        | 200 | 50 | 10m×260ℓ/min | 20m×200ℓ/min | 30m×70ℓ/min  |
| SE3-537 | 50             | 3.7        | 200 | 50 | 10m×300ℓ/min | 20m×275ℓ/min | 30m×85ℓ/min  |
| SE3-615 | 40             | 1.5        | 200 | 60 | 5m×300ℓ/min  | 10m×240ℓ/min | 20m×140ℓ/min |
| SE3-622 | 40             | 2.2        | 200 | 60 | 10m×280ℓ/min | 20m×240ℓ/min | 30m×120ℓ/min |
| SE3-637 | 50             | 3.7        | 200 | 60 | 10m×320ℓ/min | 20m×310ℓ/min | 30m×290ℓ/min |

※1 上記仕様は、20°Cの清水における性能です。  
 ※2 使用液・使用方法により、吐出量・所要動力が異なります。  
 ※3 SE3-637、537は50mmホース使用時の性能です。



総合チューンナップ・ポンプ・メーカー  
 株式会社 浅野製作所

〒460-0024 名古屋市中区正木三丁目6番25号  
 Tel.(052)322-2315 Fax.(052)331-7430  
<http://www.asanopump.co.jp>