

全ステンレス自動給水ポンプ

加圧給水装置ハッピーポンプシステム

・ASC-JHP型(オールステンレスハッピーセット)

ポンプ: 自吸式ステンレスカスケード
 接液部はすべてステンレス(SUS304、316系・SCS13、14系)
 パッキンは全テフロン仕様のハイグレードタイプです。
ゴム、砲金(CAC)などは、一切接液部に使用していませんので、
 純水・飲料水・溶材・工業用薬品等の供給に最適です。

・STR-HP型(サニタリーハッピーセット)

ポンプ: ステンレスカスケード(SUS削り出し品)
 タンク(バフ仕上げ)・配管はサニタリー(SUS304・316系)、
 パッキンは、テフロン・シリコン系が選定できます。食品系・超純水系向きの高級機種です。

・EVM-HP型(ステンレス高圧ハッピーセット) / ポンプ: ステンレス多段渦巻きポンプ

タンク、ポンプ、配管はステンレス(SUS304・316系)、パッキンは、NBR・バイトン系となります。
 特に高圧の給水をご希望のお客様に。



☆各屋内制御盤付の詳細は仕様書をご請求ください。

☆標準型はポンプ1台となり、ポンプ2台型はオプション扱いです。

特注仕様も製作いたします。

オールステンレスハッピーセット仕様

周波数	型式	モートル 出力 kw	標準設定		高圧設定	
			設定圧力 MPa	揚水量 L/min	設定圧力 MPa	揚水量 L/min
50Hz	25φ ASC-JHP-5.75	0.75 三相	0.2~0.3	13	0.3~0.4	4
	32φ ASC-JHP-51.5	1.5 "	0.2~0.3	27	0.3~0.4	11
	40φ ASC-JHP-52.2	2.2 "	0.2~0.3	45	0.3~0.4	35
60Hz	25φ ASC-JHP-6.4	0.4 三相	0.2~0.3	4		
	25φ ASC-JHP-6.75	0.75 "	0.2~0.3	24	0.3~0.4	15
	32φ ASC-JHP-61.5	1.5 "	0.2~0.3	50	0.3~0.4	33
	40φ ASC-JHP-62.2	2.2 "	0.2~0.3	80	0.3~0.4	63

サニタリーハッピーセット仕様

周波数	型式	モートル 出力 kw	標準設定		高圧設定	
			設定圧力 MPa	揚水量 L/min	設定圧力 MPa	揚水量 L/min
50Hz	25φ STR-JHP-5.75	0.75 三相	0.2~0.3	13	0.3~0.4	4
	32φ STR-JHP-51.5	1.5 "	0.2~0.3	27	0.3~0.4	11
	40φ STR-JHP-52.2	2.2 "	0.2~0.3	45	0.3~0.4	35
60Hz	25φ STR-JHP-5.75	0.75 三相	0.2~0.3	13	0.3~0.4	4
	32φ STR-JHP-51.5	1.5 "	0.2~0.3	27	0.3~0.4	11
	40φ STR-JHP-52.2	2.2 "	0.2~0.3	45	0.3~0.4	35

ステンレスハッピー高圧セット仕様

周波数	型式	モートル 出力 kw	標準設定		高圧設定	
			設定圧力 MPa	揚水量 L/min	設定圧力 MPa	揚水量 L/min
50Hz	25φ EVM155-HP-51.5	1.5 三相	0.5~0.7	52	0.7~0.9	41
	32φ EVM125-HP-52.2	2.2 "	0.5~0.7	94	0.7~0.9	62
	40φ EVM115-HP-54.0	4.0 "	0.5~0.7	195	0.7~0.9	145
	50φ EVM65-HP-55.5	5.5 "	0.5~0.7	270	0.7~0.9	125
60Hz	25φ EVM86-HP-61.5	1.5 三相	0.5~0.7	48	0.7~0.9	26
	32φ EVM66-HP-62.2	2.2 "	0.5~0.7	74		
	40φ EVM66-HP-64.0	4.0 "	0.5~0.7	204	0.7~0.9	105
	50φ EVM56-HP-67.5	7.5 "	0.5~0.7	380	0.7~0.9	300