

防爆型オイルスター



ME-Xシリーズ

ME-32TX・ME-32TXX・ME-32SXX

用途

潤滑油、軽油、灯油等の移送及び給油に。
 (※ガソリン、シンナー等は、ボトルスター防爆型をお勧め致します。)

「「「「「「「「 **ご注意** / 現場の防爆等級にあわせて、機種選定をお願い致します。 」」」」」」」」

- 特徴1** リリーフ弁内臓ポンプですので、吐出口を止める事があっても安心してご使用出来ます。
- 特徴2** 軸封はメカニカルシールを使用しておりますので、**液漏れがなく清潔**です。(※空転厳禁)
- 特徴3** ポンプ使用後の残液が漏れても、**オイルレシーバー式台車**により台車以外には流れ出ません。
- 特徴4** 耐油性の固定と自在キャスター(ストッパー付)の使用で可動範囲が**機敏な移動型**です。



ポンプ性能

| 型式 | 口径 (mm) | モーター | | | 性能(揚程×吐出量) | |
|----------|---------|------|-----|----|-------------|-------------|
| | | kw | V | 極数 | 10m×30ℓ/min | 30m×24ℓ/min |
| ME-32SXX | 32 | 0.75 | 100 | 4P | 10m×30ℓ/min | 30m×24ℓ/min |
| ME-32TXX | 32 | 1.5 | 200 | 4P | 10m×30ℓ/min | 30m×24ℓ/min |
| ME-32TX | 32 | 1.5 | 200 | 4P | 10m×30ℓ/min | 30m×24ℓ/min |

※上記仕様は温度20℃のISOVG220潤滑油による性能です。



総合チェーンナップ・ポンプ・メーカー
株式会社 浅野製作所

〒460-0024 名古屋市中区正木三丁目6番25号
 FAX 052-331-7430 URL / <http://www.asanopump.co.jp>

TEL 052-322-2315

